

## COMMENT CHOISIR UNE RACLE DE SÉRIGRAPHIE ?

Bonjour Franco, je fais mes premiers essais de sérigraphie. Je me demandais comment choisir une racle de sérigraphie. J'ai vu qu'il existait différents types de vulkolan, quelles sont les différences et les diverses utilisations ?

Anne

[Le vulkolan des racles](#) est caractérisé par ses dimensions et par sa dureté. La dimension standard du vulkolan, la plus utilisée dans l'absolu, est 50x9 mm, comme celle que vous possédez.

Il existe d'autres dimensions, notamment pour les machines automatiques dotées d'une barre porte-vulkolan spécifique.

[Le vulkolan est produit dans différentes duretés](#), dont l'unité de mesure est le Shore.

La dureté moyenne, celle qui convient dans la plupart des cas, est de 75 Shore et, en principe, le vulkolan de cette dureté est produit de couleur verte (mais le choix de la couleur dépend beaucoup du producteur).

La dureté moyenne, celle qui convient dans la plupart des cas, est de 75 Shore et.

Le [vulkolan](#) plus souple (60-65 Shore) est généralement de couleur marron et est utilisé pour

augmenter la quantité d'encre déposée sur le support d'impression.

Les vulkolan les plus durs (80-85 Shore et plus) sont généralement de couleur blanche ou bleue et sont utilisés sur des machines automatiques et rapides, pour l'impression de trames. Avec cette dureté, le dépôt d'encre est plus limité et plus précis.

Le vulkolan standard en vente dans notre boutique mesure 50x9 mm, est de couleur verte et présente une dureté de 75 Shore.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<http://laserigraphie.cplfabbrika.com/11800/comment-choisir-une-racle-de-serigraphie/>